

**Zubehör**

Zur Steuerung mehrerer Motoren notwendiges Zubehör

Steuermodul für Kaskadenschaltung von 3 Motoren  
Art. Nr. IS03



**Zubehör**

Automatisches Filterrüttelsystem  
Mod. 125I Art. Nr. IS01



Unterdruckleitung mit Gittereinsatz und 2 Plastiktüten  
Mod. 125I Art. Nr. IS07



Plastiktüte  
Mod. 125I Art. Nr. IE602



Siemens Control Display  
Art. Nr. IE280



Verzinkter Schalldämpfer komplett mit 2 Muffen  
Ø100mm Art. Nr. IS11



Modulare Saugzentrale bestehend aus:

- drei schallgedämmten Siemens-Turbinen mit Dreiphasen-Seitenkanalmotoren, schwingungsfrei befestigt auf Metallrahmen, Schutzklasse IP 55;
- Stern/Dreieck Anlaufsteuerung;
- Zyklonabscheider auf Metallträger, pulverbeschichtet, lackiert;
- Sternfilter aus hochwirksamem Spezialgewebe, zyklonischem Deflektor, fahrbarem Staubbehälter mit Federverschlüssen, manuellem Filterrüttler;
- Falschlufregler zur Vermeidung zu hohen Unterdrucks;
- Steuerungszentrale Schutzklasse IP55 mit 12 Volt Ausgangsspannung;
- komplett mit flexiblem Verbindungsrohr Turbine/Abscheider und Anschlussmuffen;
- CE geprüft, gemäß EMV-Richtlinie.

**Mod. DS F03 125 I**

**Art. Nr. F125ST**

Motorleistung	kW	3x5,5
Versorgungsspannung	Volt	380-400
Unterdruck	mbar	360
max. Luftmenge	m <sup>3</sup> /h	1.640
Luftmenge @ 140 mbar	m <sup>3</sup> /h	1.210
Volumen Filterkammer	L	210
Fassungsvermögen Abscheider	L	125
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	45.000
Geräuschpegel	dB	78
Gewicht Turbine	kg	486
Maße Turbine BTH	cm	59x96x185
Gewicht Abscheider	kg	95
Maße Abscheider BTH	cm	80x72x157